

型号	HR-1806D耐高温
除湿量	180L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	7.5kg/h
适用面积	330m²
最大功率	3500w
循环风量	2000m³/h
适用温度	60℃
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	610*410*1610mm
重量	90kg

型号	HR-1926D耐高温
除湿量	192L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	8kg/h
适用面积	350m²
最大功率	3800w
循环风量	2000m³/h
适用温度	60℃
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	610*410*1610mm
重量	98kg

型号	HR-2406D耐高温
除湿量	240L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	10kg/h
适用面积	400m²
最大功率	4200w
循环风量	2000m³/h
适用温度	60℃
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	780*480*1680mm
重量	120kg

型号	HR-12KD耐高温
除湿量	288L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	12kg/h
适用面积	500m²
最大功率	4800w
循环风量	3000m³/h
适用温度	60℃
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排（16mm）
产品尺寸	780*480*1680mm
重量	128kg