



湿佳 防爆除湿机产品介绍 (防爆等级ExdbibmbIIBT4Gb)



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行



内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高



涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环



加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用



智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度



液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷



强劲快速除湿
采用全新一代系统设计
保证低功率的同时，除湿更快



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

BCF-7192C BCF-7240C BCF-7380C BCF-7480E

型号	BCF-7192C
除湿量	192L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	8kg/h
适用面积	350m ²
额定功率	3500w
循环风量	2000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
防爆等级	ExdbibmbIIBT4Gb
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	610*410*1610mm
重量	100kg

型号	BCF-7240C
除湿量	240L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	10kg/h
适用面积	400m ²
额定功率	4500w
循环风量	2000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
防爆等级	ExdbibmbIIBT4Gb
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	780*480*1680mm
重量	125kg

型号	BCF-7380C
除湿量	380L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	16kg/h
适用面积	600m ²
额定功率	7650w
循环风量	4000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
防爆等级	ExdbibmbIIBT4Gb
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	200kg

型号	BCF-7480C
除湿量	480L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	20kg/h
适用面积	1000m ²
额定功率	11000w
循环风量	5100m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
防爆等级	ExdbibmbIIBT4Gb
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	225kg